

ADBTHREE25



Cod. ADBTHREE25

Innovativo gruppo di distribuzione per ADBLUE® progettato per l'accoppiamento con i serbatoi tipo IBC.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Robusta struttura in acciaio inox completa di roll-bar di protezione.
- Elettropompa a membrana 230 V - 50 Hz con portata da 30 L/min e completa di by-pass integrato.
- Tubo di aspirazione in EPDM, sezione 3/4" lunghezza 1,5 m.
- Connettore SEC per attacchi in plastica o in alternativa il connettore PDC per tipiche connessioni in acciaio inox ai serbatoi IBC.
- Blocco di sicurezza per le staffe di supporto.
- Portatubo capiente e robusto; portapistola ergonomica e di facile accessibilità.
- Tubo di mandata in EPDM, sezione 3/4", lunghezza 6 m.
- Filtro per soluzioni di urea, ottimale per mantenere integro il prodotto.
- Ergonomica pistola automatica di erogazione con contalitri digitale incorporato, bocchello in acciaio inox e sistema antistrappo.

AdBlue® dispenser system for IBC tanks.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- *AdBlue® filter which prevents the contamination of the solution and guarantees an increased life of the catalyst.*
- *AC self-priming diaphragm pump, 230 V - 50 Hz, flow rate 30 L/min.*
- *Sturdy, stainless steel frame with roll-bar protection.*
- *Crimped EPDM suction hose, size 3/4", length 1,5 m.*
- *SEC connector for plastic couplings or stainless steel DEF coupler for common IBC containers.*
- *Security lock bracket system.*
- *High capacity hose holder and easy nozzle holder.*
- *Crimped EPDM delivery hose, size 3/4", length 6 m.*
- *Ergonomic automatic metered nozzle with break-away system and stainless steel spout.*